

AVISTA Pace EVO FE SAE 0W-20

Высокосовременное и чрезвычайно экономичное автомобильное моторное масло (бензин, дизель) линейки AVISTA Pace EVO для автомобилей с современной системой очистки выхлопных газов и увеличенными межсервисными интервалами для удовлетворения всех требований спецификации ACEA A1/B1. и указанные одобрения/спецификации OEM.

ПРИЛОЖЕНИЕ

- автомобильное, моторное масло (бензин, дизель)
- особенно для новых моделей VW, с современной системой очистки выхлопных газов, без обратной совместимости (относительно других спецификаций VW)
- гибридные автомобили
- может подойти для двигателей с дополнительным бензобаком (соблюдайте соответствующие спецификации OEM)

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ

- пониженный SAPS
- устойчивость к старению
- стабильность вязкости
- экономия топлива
- низкие выбросы выхлопных газов
- низкий износ
- чистота двигателя
- увеличенный интервал технического обслуживания

РАЗРЕШЕНИЯ

Порше	C20
Фольксваген	508 00 / 509 00

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	C5
------	----

РЕКОМЕНДАЦИИ

Форд	WSS-M2C956-A1
------	---------------

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Приведенные данные являются типичными.)

Параметр	Метод	Единица	
Класс SAE	САЭ Дж 300	САЭ 0W-20	
Плотность при 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0,825 – 0,865
Кин. Вязкость при 100 °C	ASTM D7279	мм²/с	7,6 – 9,2
Индекс вязкости	ASTM D2270		мин. 160
Общее базовое число	ASTM D2896	мг КОН/г	8,6 – 10,2
Дин. Вязкость при -35 °C	ASTM D5293	мПа·с	макс. 6.200
Температура вспышки СОС	ДИН ИСО 2592	°C	мин. 200
Температура застывания	ASTM D7346	°C	макс. -34

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики нашего продукта, чтобы наши клиенты могли воспользоваться последними технологическими достижениями. (VS-Number 4)