

Техническая информация



КЛЕЙ ДЛЯ ПРОБКИ

Готовый к применению дисперсионный клей коричневого цвета для пробкового материала.

Область применения: Для приклеивания пробковых плит и полотна, а также плит из стиропора, изоляционных плит и т.п. на стены и потолки внутри помещений.

Не пригоден для наклеивания пробкового материала на пол.

Технические данные:

Сыревая основа: стирол-акрилатная дисперсия
 Плотность: 1,8 г/см³
 Показатель рН: 8-9
 Расход: от 400 до 700 г/м² - зависит от пористости и шероховатости основания и пробкового материала
 Внешний вид: пастообразный, коричневого цвета

Подготовка основания:

Основание должно иметь слегка впитывающую способность, быть несущим, ровным и свободным от разделяющих веществ (пыль, жир и т.п.). Полностью очистить осыпающиеся места кирпичной кладки и удалить старые обои и клеевые краски.

Трешины и дыры заделать *PUFAS Заполняющей шпаклёвкой для внутренних работ* или *pufatür Суперсхватывающейся шпаклёвкой*.

Сильно впитывающие и осыпающиеся основания предварительно обработать *PUFAS Грунтовкой глубокого проникновения ЛФ* или *PUFAS Грунтовкой КФ*.

Способ применения:

Клей для пробки равномерно нанести на основание (наносить клей только на ту площадь, которая будет оклеена в течение 15 минут) или на плиты/полотна при помощи зубчатого шпателя (B2). Затем положить плиты или полотна на слой клея и равномерно прижать при помощи резинового валика. В течение короткого времени плиты или полотна можно корректировать.

Обращать внимание на рекомендации изготовителей пробкового материала!

Остатки клея сразу смыть водой.

Использованные инструменты промыть в воде.

Не использовать при температуре ниже +5 °C!

Хранение:

Хранить в прохладном месте, но не при минусовой температуре.
 Ёмкость хранить хорошо закрытой.
 Срок годности - минимум 48 мес. со дня изготовления.

Номер артикула/расфасовка:

001301092 - п/э ведра по 1 кг - 10 штук в коробке
 001302092 - п/э ведра по 4 кг
 001303092 - п/э ведра по 8 кг