



## КЛЕЙ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ D 3

Клей для древесины предназначен для водостойких склеиваний, соответствует группе требований D3 по DIN EN 204.

**Область применения:** *Клей для древесины D3* предназначен для склеивания любых сортов древесины, изделий из дерева и для плит из прессованного слоистого материала. Особенно хорошо годится для склеивания шпунтовых соединений при укладке готового паркета и плит ламината.

### Технические данные:

Сырьевая основа: поливинил-ацетатная дисперсия  
Плотность: ок. 1,10 г/см<sup>3</sup>  
Вязкость: ок. 15.000 мПа.с  
Показатель pH: ок. 3,5  
Расход: 150 - 200 г/м<sup>2</sup>

### Подготовка основания:

Подогнать предназначенные к склеиванию детали, чтобы они подходили друг к другу. Склеиваемая поверхность должна быть чистой от пыли и жира. Идеальная влажность дерева лежит между 8 и 12 %. При более высокой влажности время продолжительности схватывания увеличивается.

### Обработка:

Для укладки паркета и плит ламината *Клей для древесины D3* наносится непосредственно на шпунт, затем элементы напольного покрытия присоединяются и пристукиваются. Излишки клея сразу же удалить влажной тряпкой.

В любом случае, обращать внимание на рекомендации изготовителей покрытий по укладке.

Не применять при температуре ниже + 5 °C!

Инструменты после использования сразу промыть водой.

### Хранение:

Хранить хорошо закрытым в прохладном месте, но не на морозе. Срок годности - минимум 48 мес. со дня изготовления.

### Номер артикула/расфасовка:

007901000 - п/э тубики 60 г – 20 штук в коробке  
007902000 - п/э тубики 250 г – 12 штук в коробке  
007905000 - п/э тубики 500 г – 12 штук в коробке  
007904000 - п/э тубики 1кг – 12 штук в коробке  
007996000 - п/э ведра по 5 кг