

**Описание:**

Жидкость для автоматических коробок передач и гидроусилителей рулевого управления легковых и грузовых автомобилей. Использование гарантирует безупречную работу агрегатов при любых нагрузках и колебаниях температуры.

Обеспечивает надежную долговременную эксплуатацию гидроусилителей рулевого управления, автоматических и механических коробок передач, рассчитанных на использование смазочных материалов, соответствующих спецификаций

При выборе и эксплуатации необходимо соблюдать требования производителя агрегатов.

**Допуски и спецификации:**

Dexron IID/IIIE/IIIF/IIIG/IIIH  
MB 236.1/236.5/236.6/236.7/236.9  
Ford Mercon/M2C138-CJ/166-H  
MAN 339 Typ Z1/V1  
Allison C4/TES-389  
Cat TO-2  
Voith 55.6335 (G607)  
Volvo 97341  
ZF TE-ML 02F/03D/04D/09A/09B/  
11A/11B/14A/17C



**Типичные характеристики:**

Плотность при 15 °С, кг/л	0,855
Вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	33,9
Вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	7,1
Индекс вязкости	179
Температура вспышки по Кливленду, °С	196
Температура застывания, °С	-45
Цвет	Красный