



Agip ROTRA JD/F это универсальное масло со специальными свойствами, благодаря которым оно рекомендовано к применению в современных тракторах, где один смазочный материал применяется для смазки коробок передач, дифференциалов, сцепления в масляной ванне, «мокрых» тормозов, гидравлических систем, механизмов по отбору мощности, за исключением случаев, когда рекомендовано применение масел уровня API GL-5. Благодаря своим вязкостным характеристикам, продукт может использоваться в случаях, когда требуется всесезонное масло с вязкостью 10W-30.

Характеристики (типовые показатели)

ROTRA JD/F		
Класс вязкости по SAE		80W
Вязкость при 100°C	мм ² /с	9,5
Вязкость при 40°C	мм ² /с	55
Вязкость при -35°C	мПа*с	57000
Индекс вязкости	-	155
Температура вспышки	°C	220
Температура застывания	°C	-39
Плотность при 15°C	кг/л	0,880

Свойства и эксплуатационные качества

- Специальный сбалансированный пакет присадок обеспечивает очень высокие противоизносные и EP-свойства, надежно защищающие все смазываемые узлы и их части от износа.
- Отличная сопротивляемость окислению поддерживает все эксплуатационные характеристики и свойства масла на высоком уровне в течение всего срока применения.
- Специальные присадки против залипания и скольжения изменяют коэффициент трения, предохраняя «мокрые» тормоза и сцепления от скрипа и вибраций.
- Масло полностью совместимо со всеми типами прокладок и эластомеров.
- Высокие антипенные свойства масла предохраняют от неравномерного воздействия в гидравлической системе и от изменений в сжатии гидравлической жидкости.

Спецификации и одобрения

- API GL-4
- UTTO
- HLP-D (HVLP-D)
- ALLISON C-4
- CATERPILLAR TO-2
- FORD ESN-M2C-134D
- CASE MS 1206/1207
- JOHN DEERE JDM J20-C
- MASSEY FERGUSON M 1141
- VOLVO WB 101
- FNHA-2-C-201
- CNH MAT 3525