Технические характеристики продукта

Спецификации





MUREVA S, БЛОК из ДВУХ РОЗЕТОК с з/к. и шт., открытой установки, БЕЛЫЙ, IP55

MUR39035

Приближается дата окончания обслуживания: 31 Декабрь 2030

Нет замены для MUR39035. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.

Код **EAN**: 3606480789717

Основные характеристики

Серия	Mureva Styl
Тип продукта	Розетка
Комплектация изделия	Изделие в сборе
Конфигурация выходных полюсов	2P + E
Стандартное описание розетки	С заземляющим контактом
Стандарт разъема	Schuko
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)

Дополнительные характеристики

Harrasinis asizi zia yabawi ah	
Монтаж устройства	Открытый
Тип крышки	Со шторками
Количество разъемов (гнёзда)	2
Номинальный ток	16 A
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 В Переменный ток
Условия эксплуатации	Внутр./наружн.
Материал	РР (полипропилен) Латунь РС (поликарбонат)
Режим фиксации	Винтами
Емкость зажимного соединения	12.5 мм² для жесткий кабель(и) 12.5 мм² для многожильный кабель(и) 12.5 мм² для гибкий кабель(и)
Длина зачистки проводов	13 мм
Кабельный ввод	Лёгкий доступ к переключателям диаметр: 612 мм
Высота	76 мм
Ширина	147 мм
Глубина	64 мм

Chemical and detergent products resistance

Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid

Resistant to diluted quaternary ammonium

Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner

Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes

Resistant to hexane

Условия эксплуатации

Этикетки качества	AENOR EAC
Степень защиты IP	IP55
Степень ударостойкости IK	IK08
Огнестойкость	Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Рабочая температура окружающей среды	-540 °C
Температура окружающей среды при хранении	-2555 °C

Тип упаковки

E
1,25 г
см
см
5 см
2
0
808 кг
см
см
Эсм
4
02 кг
СМ
СМ
СМ
5 2 0 8 0 0 0 0

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACh	Декларация REACh
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая

Экологическая отчетнсть

Экологический профиль продукта

Гарантия на оборудование

Гарантия

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки