



Основные характеристики

Серия продукта	Odace
Тип устройства или его аксессуаров	Кабельный вывод
Комплектация изделия	Механизм с пластиковой монт. рамкой
Специальная область применения продукта	Выходной провод для электрообогрева
Тип упаковки	Крашенная крышка
Количество в одном комплекте	Комплект из 5 шт.


Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Скрытый
Вид монтажа	Скрытый
Номинальный ток	16 А
Монтаж	Винтами
Оттенок цвета	Алюминий
Присоединения	Винтовые зажимы
Количество винтовых зажимов	2
Форма головки винта	Pozidriv № 1
Мощность зажимного соединения	1 x 1.5...1 x 2.5 mm ² для жесткий кабель(и) 1 x 1.5...1 x 2.5 mm ² для гибкий кабель(и) 1 x 1.5...1 x 2.5 mm ² для многожильный кабель(и)
Внешний диаметр кабеля	6...12 мм
Длина зачистки проводов	12 мм
Материал	PBT (полибутилентерефталат) GF30 несущая конструкция Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения центральный диск
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	39 мм
Глубина монтажа	11.7 мм

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °C
Рабочая температура окружающей среды	5...35 °C
Стандарты	EN 60669-1 UTE C 61-392
Сертификация	NF LCIE : NF 603415A
Степень защиты IK	IK04
Степень защиты IP	IP2xC
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1101 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---