



Основные характеристики

Серия продукта	Odace
Диапазон	Odace
Тип устройства или его аксессуаров	Зуммер
Комплектация изделия	Механизм с пластиковой монт. рамкой
Тип упаковки	Крашенная крышка
Количество в одном комплекте	Комплект из 5 шт.


Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Скрытый
Вид монтажа	Скрытый
Монтаж	Винтами
Оттенок цвета	Алюминий
Номинальный ток	16 AX - 250 V переменный ток 50/60 Гц
Присоединения	Винтовые зажимы
Количество винтовых зажимов	2
Форма головки винта	Pozidriv № 1
Мощность зажимного соединения	2 x 1,5 мм ² для гибкий кабель(и) 2 x 1,5 мм ² для многожильный кабель(и) 2 x 1.5 mm ² for rigid cable(s)
Длина зачистки проводов	12 мм
Материал	PBT (полибутилентерефталат) GF30 несущая конструкция PA (полиамид) 6 GF20 FR корпус Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения центре пластины
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	46.8 мм
Глубина монтажа	30.8 мм
Масса продукта	0.058 кг

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °C
Рабочая температура окружающей среды	5...35 °C
Стандарты	2006/95/ЕЕС IEC 62080
Степень защиты IK	IK04
Степень защиты IP	IP21 D
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1101 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---