

### Основные характеристики

Имя группы продуктов	Sedna
Диапазон	Sedna
Область применения	Управление
Тип устройства или его аксессуаров	Выключатель
Функция выключателя	1-полюсн.
Представление устройства	Без рамки
Номинальный ток	10 AX - 250 V переменный ток
Оттенок цвета закрывающей панели	Графит
Тип терминалов	Безвинтовые зажимы


### Дополнительные характеристики

Тип аксессуара/отдельной детали	Claw and screw for mechanism
Диапазон мощности	2300 Вт
Вид монтажа	Скрытый
Число кабелей	2x 2,5 мм <sup>2</sup>
Жесткость кабеля	Гибкий Жесткий
Длина зачистки проводов	13 мм
Материал видимой части	Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения
Тип покрытия	Глянцевая
Способ установки	Монтажные лапки, Рабочий диапазон открывания клешневого захвата : 51...70 мм Винты
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	37 мм
Глубина проецирования	12 мм
Масса продукта	0.057294 kg

## Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60669-1
Знак соответствия	CE
Сертификация продукта	ГОСТ Р
Степень защиты IP	IP44

## Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1642 - Декларация о соответствии Schneider Electric  <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации