



### Основные характеристики

Имя группы продуктов	Sedna
Диапазон	Sedna
Тип устройства или его аксессуаров	Кнопка
Функция выключателя	1-полюсн. кнопка
Представление устройства	Без рамки
Номинальный ток	10 A - 250 V переменный ток
Оттенок цвета закрывающей панели	Бежевый
Маркировка	Без маркировки
Тип терминалов	Безвинтовые зажимы

### Дополнительные характеристики

Диапазон мощности	2300 Вт
Вид монтажа	Скрытый
Число кабелей	2x 2,5 мм <sup>2</sup>
Жесткость кабеля	Гибкий Жесткий
Длина зачистки проводов	13 мм
Материал видимой части	Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения
Тип покрытия	Глянцевая
Способ установки	Монтажные лапки, Рабочий диапазон открывания клешневого захвата : 51...70 мм Винты
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	37 мм
Глубина проецирования	12 мм
Масса продукта	0.07166 кг

### Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60669-1
-----------	-------------

Знак соответствия	CE
Сертификация продукта	ГОСТ Р
Степень защиты IP	IP20

### Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1715 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно <a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---