



Основные характеристики

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Имя группы продуктов | Sedna |
| Функция | Розетка |
| Представление устройства | Без рамки |
| Конфигурация полюсов розеток | 2P + PE, со шторками |
| Описание стандарта розетки | C заземляющим контактом |
| Номинальный ток | 16 A - 250 V переменный ток |
| Цвет заглушки | Бежевый |
| Тип терминалов | Винтовые зажимы |
| Код цвета | RAL 1013 |

Дополнительные характеристики

| | |
|-------------------------|--|
| Вид монтажа | Скрытый |
| Диапазон мощности | 3680 Вт |
| Число кабелей | 2x 2,5 мм ² |
| Жесткость кабеля | Гибкий Жесткий |
| Длина зачистки проводов | 13 мм |
| Материал видимой части | ASA + PC |
| Тип покрытия | Глянцевая |
| Способ установки | Винты 52...69 мм By screws and claws, span of claws working range : |
| Высота | 71 мм |
| Ширина | 71 мм |
| Глубина | 49.3 мм |
| Глубина проецирования | 18 мм |
| Масса продукта | 0.077032 kg |

Условия эксплуатации

| | |
|-----------------------|-------------|
| Стандарты | IEC 60884-1 |
| Сертификация продукта | ГОСТ Р |
| Степень защиты IP | IP44 |

Экологичность предложения

| | |
|--|--|
| Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1136 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |
| Экологический профиль продукта | Доступно |
| Инструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|