



Основные характеристики

Серия продукта	Odace
Тип устройства или его аксессуаров	Гнездо для громкоговорителя
Комплектация изделия	Механизм с пластиковой монт. рамкой
Тип упаковки	Крашенная крышка
Количество в одном комплекте	Комплект из 5 шт.


Дополнительные характеристики

Вид монтажа	Скрытый
Монтаж	Винтами
Оттенок цвета	Алюминий
Тип покрытия	Окрашенный
Количество клемм	2 безвинтовые зажимы
Количество винтовых зажимов	1
Мощность зажимного соединения	4 x 1.5...4 x 2.5 mm ² for rigid cable(s) 4 x 1.5...4 x 2.5 mm ² для многожильный кабель(и) 4 x 1.5...4 x 2.5 mm ² для гибкий кабель(и)
Длина зачистки проводов	12 мм
Материал	PBT (полибутилентерефталат) GF30 несущая конструкция Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения центральный диск РА (полиамид) 6 GF20 FR корпус
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	47.2 мм
Глубина монтажа	19.9 мм
Масса продукта	0.029 кг

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °C
Рабочая температура окружающей среды	5...35 °C
Степень защиты IK	IK04
Характеристики окружающей среды	Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1101 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---