



Основные характеристики

Продуктовая серия	Odace
Тип устройства или его аксессуаров	Телефонное розетка
Комплектация изделия	Механизм с пластиковой монт. рамкой
Поставляемое оборудование	Опора и RJ12 включены
Тип телефонной розетки	RJ12 6 контакт(ы) Кат.3 16 Mbit/s
Тип упаковки	Крашеная крышка
Количество в одном комплекте	Комплект из 10 шт.

Дополнительные характеристики

Вид монтажа	Скрытый
Тип монтажа	Скрытый
Тип кабеля	Витая пара
Монтаж	Винтами
Оттенок цвета	Алюминий
Присоединения	Винтовые зажимы
Количество винтовых зажимов	1
Материал	PBT (полибутилентерефталат) GF30 несущая конструкция Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения центральный диск
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	27.7 мм
Глубина монтажа	11.7 мм
Масса продукта	0,035 кг

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °C
Рабочая температура окружающей среды	5...35 °C

Стандарты	EN 50173-1 ISO 8877 ISO/IEC 11801 RD 2304/1994 TIA/EIA-568
Степень защиты IK	IK04
Степень защиты IP	IP21 D
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1101 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---