

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Моторное масло RIDE POWER 4T
SEMI-SYNTHETIC MOTOR OIL 20W50

LAVR[®]
MOTOLINE

06/2023

ОПИСАНИЕ:

Полусинтетическое масло для четырехтактных двухцилиндровых двигателей с V-образным расположением цилиндров, включая двигатели с воздушным охлаждением, с сухим и мокрым сцеплением. Смесь синтетического и минерального базового сырья с добавлением современного пакета присадок обеспечивает лучшую защиту от износа при нагрузках, оставляя двигатель чистым и увеличивая его ресурс. Рекомендуется при поездках на длинные расстояния. Соответствует требованиям эксплуатационных категорий API SM и JASO MA2. Рекомендовано для мотоциклов - Круизер, Чоппер и Трайк японских, европейских и американских производителей.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Специально разработано для двигателей V-Twin
- Сохраняет прочную масляную пленку при высокой температуре
- Допускает продолжительную эксплуатацию в тяжелых режимах
- Уменьшает шумы во время запуска и функционирования агрегатов
- Обеспечивает плавную работу двигателя

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Класс вязкости, SAE J 300	20W-50
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445	184 мм ² /с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445	20 мм ² /с
Индекс вязкости, ASTM D2270	134
Температура вспышки в о.т. по ASTM D92	240°C/464°C
Щелочное число, ASTM D2896	8 КОН/г

Физическое состояние: текучая жидкость. Цвет: янтарный. Запах: специфический.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Разработано для всесезонного использования в нормально и высоконагруженных дорожных, внедорожных и гоночных мотоциклах, включая многочисленные двигатели V-Twin, которые предписывают моторное масло вязкостью 20W-50. Великолепно подходит для двигателей с муфтой сцепления, работающей в масле, и без нее.

ПРИМЕНЕНИЕ:

API SM PLUS, JASO MA2

Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя агрегата или же мотоцикла! Оптимальная эффективность возможна только при использовании чистого, несмешанного с другими, продукта.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Меры предосторожности: Осторожно! Огнеопасно! При работе с продуктом применять средства индивидуальной защиты. Не допускать попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания жидкости сразу промыть водой. Избегать вдыхания масляных паров. Отработанное масло подлежит утилизации. Беречь от детей и животных. Условия хранения: хранить в целостной таре производителя в хорошо проветриваемых помещениях, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей, вдали от источников воспламенения.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

1 L ПЭ канистра Art. Ln7751

4 L ПЭ канистра Art. Ln7752



Не для спецификации продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.

LLC LAVR / 000 ТД «ЛАВР», 454080, Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д, оф. 1402, т./факс +7(351) 220-97-97, 8-800-100-67-65 [звонок по России бесплатный].
www.lavr.ru