



### Основные характеристики

Диапазон	Unica
Наименование	Unica (стандартный дизайн)
Тип устройства или его аксессуаров	Розетка радио - наземного ТВ/спутникового ТВ
Область применения	Media device support
Комплектация изделия	Механизм с крепежной рамой и центральной платой
ТВ розетка	Проходная розетка
Оттенок цвета	Слоновая кость

### Дополнительные характеристики



ТВ разъем	Вилка МЭК 9,52 мм
Разъем SAT	Розетка IEC 9,52 мм
Состав устройства	Support ring
Затухание на ответвлении	TV : 1 дБ SAT : 1.5 дБ
Затухание в цепи	SAT : < 12 dB @950...2400 МГц R : 13 dB @10...108 МГц TV/UHF : 13 dB @470...830 МГц TV/VHF : 13 dB @118...470 МГц
Постоянный ток	В разьеме SAT
Количество на линию	4
Количество модулей	2 модуля
Материал	Центре пластины : ASA + PC Монт. рама : сплав zamak
Тип покрытия	Бриллиантовый
Условия эксплуатации	Последовательная система распределения
Маркировка	С напечатанной маркировкой
Тип монтажа	Скрытый
Монтаж	Винты
Глубина	28 мм
Ширина	70.9 мм

Высота	70.9 мм
Глубина монтажа	18 мм
Масса продукта	0.108 кг

### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Степень защиты IK	IK01
Рабочая температура окружающей среды	15...35 °C
Температура окружающей среды при хранении	0...35 °C
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
Стандарты	DIN 45325 DIN 45330 Директива по ЭМС EN 50083-1 EN 50083-2 EN 50083-4 R.D. 1/1998 R.D. 279/1999 UNE 20-523-79 (2e)

### Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0803 - Декларация о соответствии Schneider Electric  <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <b>Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</b>
Экологический профиль продукта	Доступно  <a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---