


Технические характеристики продукта

Характеристики

MGU5.488.25ZD

Одиночный SAT-Коннектор, цвет бежевый



Основные характеристики

Диапазон	Unica
Тип устройства или его аксессуаров	Шнур спутникового ТВ, с одним экраном
Тип монтажа	Скрытый
Комплектация изделия	Механизм с крепежной рамой и центральной платой
Оттенок цвета	Слоновая кость (RAL 9010)
Количество в одном комплекте	Комплект из 10 шт.
Минимальная партия для продажи	1

Дополнительные характеристики

Разъем SAT	Тип F
Состав устройства	Support ring
Затухание на ответвлении	1.5 дБ signal for SAT - граничная частота: 950...2150 test2
Присоединения	По винт
Форма головки винта	Pozidriv № 1
Длина зачистки проводов	8 мм
Тип кабеля	Коаксиальный
Внешний диаметр кабеля	7 мм
Монтаж	Винтами
Материал	Центральный диск : ASA + PC Кронштейн крепления крышки : PA6 GF30 Корпус : цинковый сплав Монт. рама : цинковый сплав
Тип покрытия	Глянцевая
Тип упаковки	Флоупак
Глубина	34.1 мм
Ширина	71 мм
Высота	71 мм
Глубина монтажа	18.1 мм
Масса продукта	0.08 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
-------------------	------

Степень защиты IK	IK04
Рабочая температура окружающей среды	5...45 °C
Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °C
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
Стандарты	EN 50083-4 2006/95/EC

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1601 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
--	---

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---