



Основные характеристики

| | |
|-------------------------------------|---|
| Серия | Unica |
| Область применения | Сигнализация |
| Тип продукта или компонента | Электронный звонок |
| Название | Unica (стандартный дизайн) |
| Комплектация изделия | Механизм с монт. рамкой из сплава zamak |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 230 В переменный ток 50/60 Гц |
| Количество модулей | 2 модуля |
| Режим фиксации | Винты |
| Цветовой оттенок | Белый (RAL 9003) |

Дополнительные характеристики

| | |
|---|--|
| Потребляемый ток | 14 мА |
| Тип настройки | 5 программируемых мелодий |
| Тип монтажа | Скрытый |
| Соединения – клеммы | Винтовые зажимы |
| Акустический уровень | 70 dB/1m |
| Сечение кабеля | 0,75...1,5 мм ² гибкий кабель 0,75...1,5 мм ² жесткий кабель |
| Подключенные вспомогательные устройства | 3 включенных параллельно световых индикатора 10 стандартных кнопок, соединенных параллельно |
| Материал | ASA + PC: центре пластины Сплав zamak: монт. рама |
| Стандарты | IEC 62080 |
| Сертификаты | CE |
| Рабочая температура | 15...30 °C |
| Температура окружающей среды при хранении | 0...35 °C |
| Глубина встраивания | 33 мм |
| Глубина | 44 мм |

| | |
|--------|-----------|
| Ширина | 45 мм |
| Высота | 45 мм |
| Вес | 0,1489 кг |

Условия эксплуатации

| | |
|--------------------------------------|---|
| Степень защиты IK | IK01 |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Характеристики окружающей среды | Жидкое мыло Спирт Аммиак Жидкий стеклоочиститель Ацетон Масло Бензин Белизна Стойкий к УФ |
| Здоровье и проблемы окружающей среды | Не содержащий галогенов |

Экологичность предложения

| | |
|---|--|
| Статус устойчивого продукта | Грин Премиум продукция |
| Регламент REACH | Декларация REACH |
| Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH | Да |
| Директива EC RoHS | Соответствует Декларация EC RoHS |
| Не содержит токсичных тяжелых металлов | Да |
| Не содержит ртути | Да |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS | Да |
| Регламент RoHS Китая | Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) |
| Экологическая отчетность | Экологический профиль продукта |
| Профиль кругооборота | Отсутствие особых требований по утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|----------|---|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|---|