

CHAMPION OEM SPECIFIC 0W-20 C5 P

Малозольное моторное масло для легковых автомобилей ACEA C5, соответствующее новейшей спецификации Stellantis / PSA B71 2010, но также подходящее для дизельных и бензиновых двигателей от других автопроизводителей, которым необходимо масло ACEA C5 SAE 0W-20.

ПРИМЕНЕНИЕ

Специально разработано для новейших двигателей PSA GROUP (Peugeot / Citroën / DS), которым требуется масло PSA B71 2010 — например, Blue HDi, PureTech, гибридных двигателей, двигателей, оснащенных системой «старт-стоп» и т. д. Это масло ACEA C5 также подходит для дизельных и бензиновых двигателей от других автопроизводителей, которым необходимо масло ACEA C5 SAE 0W-20.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита системы доочистки выхлопных газов: максимальная защита системы очистки выхлопных газов.
Холодный запуск: превосходная текучесть при низких температурах.
Экономия топлива: превосходная экономия топлива и снижение выбросов CO₂.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	C5	MAZDA	.
API	SP	MITSUBISHI	.
ILSAC	GF-5	NISSAN	.
ILSAC	GF-6 A	OPEL	OV 040 1547 - A20
CHRYSLER	MS 6395	PERODUA	.
FIAT	9.55535-CR1	PSA	approval B71 2010-22
FIAT	9.55535-DM1	ROEWE	.
FIAT	9.55535-DSX	SCION	.
FIAT	9.55535-GSX	SUBARU	.
HONDA	.	SUZUKI	.
HYUNDAI	.	TATA	.
INFINITI	.	TIANJIN	.
KIA	.	TOYOTA	.
LEXUS	.		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.845
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	43.5
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8.3
Индекс вязкости	ASTM D2270		170
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-48
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	232

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

