

Технические характеристики продукта

Характеристики

NU521144

UNICA NEW ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-клавишный, сх. 5, 10 АХ, 250 В, БЕЖЕВЫЙ

Код EAN : 3606489457402



Основные характеристики

Range of product	New Unica
Тип продукта	Выключатель
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Функции выключателя	2 1-полюсн. на 1 направление
Количество клавиш	2
Область применения	Управление освещением
Поставляемое оборудование	Фиксирующая рама
Цвет	Бежевый (RAL 1013)
Количество на один комплект	10 Флоупак

Дополнительные характеристики

Номинальный ток	10 АХ в 250 В Переменный ток 50/60 Гц
Электрическая износостойкость	20000 циклы, $\cos \phi = 0,6$
Сопротивление изоляции	> 5 МОм в 500 В
Электрическая прочность изоляции	2000 В
Минимальная отключающая способность	200 операций, $I_n = 1,25$ и $I_n = 1,1$, $\cos \phi = 0,3$
Изоляционное расстояние	> 3 мм
Исполнительное устройство	Клавиша
Количество модулей	2 модуля
Сигнальная лампа	Without LED
Соединения – клеммы	Безвинтовые зажимы
Сечение кабеля	0...2,5 мм ² Жесткий кабель 0...2,5 мм ² Гибкий кабель
Материал	PBT (polybutylene terephthalate) GF31: release button CuZn15: internal link Сплав zamak: монт. рама Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения: mechanism rocker PC (поликарбонат) GF10 FR: корпус CuZn37: зажимы
Маркировка	Без маркировки
Тип покрытия	Глянцевое
Режим фиксации	Винты или лапки

Ширина	74,5 мм
Высота	74,5 мм
Глубина	34,25 мм
Глубина встраивания	21,15 мм
Вес	0,0639 кг
Рабочая температура	-5...40 °C
Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °C
Стандарты	Директива по низковольтному оборудованию IEC 60669-1 Соответствующий RoHS
Сертификаты	CE Aenog EAC NF

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP21 D
Степень защиты IK	IK04
Характеристики окружающей среды	Бензин Жидкое мыло Ацетон Спирт Аммиак Масло Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель Белизна
Экологичность	Не содержит галогенов

Экологичность предложения

Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива ЕС RoHS	Анализируется
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---