Технические характеристики продукта Характеристики

NU541154 UNICA NEW PO3ETKA компьютерная, RJ45, одиночная, кат. 5е UTP, АНТРАЦИТ





Основные характеристики

Диапазон	New Unica	
Тип устройства или его аксессуаров	Разъем RJ45	
Область применения	Связь	
Комплектация изделия	Механизм	5
Оттенок цвета	Антрацитовый (RAL 7021)	
Тип информационной розетки	RJ45 - 8 contacts - category 5e - transmission rate < 155 MHz	
Поставляемое оборудование	Держатель таблички Защитный экран Фиксирующая рама	OCI ANNO

Дополнительные характеристики

The second secon		
Тип сети обмена данными	1000BASE-T	
Протокол порта обмена данными	АТМ 155 Мбит/с	
Количество модулей	2 модуля	
Количество розеток	1	
Тип разъема	Infraplus	
Тип разъема	S-One	
Тип экрана кабеля	U/UTP	
Разводка проводов	Неэкранированная витая пара	
Присоединения	Щелчок	
Тип монтажа	Скрытый	
Способ установки	Винты	
Материал	Монт. рама : сплав zamak Центральная плата : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения	
Глубина	40.5 мм	
Ширина	74.5 мм	
Высота	74.5 мм	
Глубина монтажа	31,5 мм	

Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия	
Условия эксплуатации		
Степень защиты ІР	IP20	
Степень защиты ІК	IK01	
Рабочая температура окружающей среды	-2555 °C	
Температура окружающей среды при хранении	-2555 °C	
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель	
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов	
Экологичность предложения		
Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium	
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1822 - Декларация о соответствии Schneider Electric	
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.	
Экологический профиль продукта	Доступно ☑Экологический профиль продукта	
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации	
Гарантия на оборудование		
Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки	