



Основные характеристики

Серия продукта	New Unica
Диапазон	New Unica
Тип устройства или его аксессуаров	USB-розетка
Комплектация изделия	Механизм
Выходной ток	2.1 А

Дополнительные характеристики

Область применения	Зарядное устройство
Количество модулей	2 модуля
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)
[Ue] номинальное рабочее напряжение	100...240 В переменный ток 50/60 Гц
Номинальная выходная мощность	10.5 Вт
Входная мощность	12 Вт
Количество розеток	2
Тип встроенных клемм	2 USB type A 5 V DC, maximum load current: 2.1 A
Материал	Монт. рама : сплав zamak Центральный диск : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения Корпус : PC (поликарбонат) GF10 FR Внутренняя крышка : PC (поликарбонат) GF10 FR
Типы реализуемых защит	Защита от короткого замыкания
Количество клемм	2 винтовые зажимы
Форма головки винта	Pozidriv № 1
Мощность зажимного соединения	2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² жесткий 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² гибкий
Длина зачистки проводов	8 мм
Совместимость изделий	Все устройства соответствуют стандарту EN 62684
Монтаж	Винты или лапки
Тип упаковки	Флоупак
Рабочая температура окружающей среды	5...45 °C
Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °C
Стандарты	EN 61000-6-1 EN 61000-6-3 IEC 62680-3 IEC 62368-1
Высота	75 мм
Ширина	75 мм
Глубина	39 мм
Глубина монтажа	27 мм

Масса продукта	0.082 кг
Targeted channel	Professional

Условия эксплуатации

Класс электрической изоляции	Класс II
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Степень защиты IK	IK04
Степень защиты IP	IP2xC

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---

ru_Product Life Status :	Коммерциализировано
--------------------------	---------------------