



Основные характеристики

| | |
|--|--|
| Диапазон | Unica |
| Категория - аксессуар/отдельная деталь | Крепежные принадлежности |
| Тип устройства или его аксессуаров | Заглушка |
| Наименование | Unica Top - Unica Class |
| Количество модулей | 2 модуля |
| Комплектация изделия | Закрывающая пластина с фиксирующей рамой zamak |
| Монтаж | Винты |
| Оттенок цвета | Алюминий |

Дополнительные характеристики

| | |
|----------------|--|
| Материал | Монт. рама : сплав zamak Центре пластины : ASA + PC |
| Стандарты | EN 60669-1 |
| Глубина | 14 мм |
| Ширина | 70.9 мм |
| Высота | 70.9 мм |
| Масса продукта | 0.0412 кг |

Условия эксплуатации

| | |
|---------------------------------|---|
| Степень защиты IK | IK01 |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Характеристики окружающей среды | Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Вопросы сохранности окружающей среды | Не содержащий галогенов |
|--------------------------------------|-------------------------|

Экологичность предложения

| | |
|--|--|
| Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1834 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACh | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |
| Экологический профиль продукта | Доступно Экологический профиль продукта |
| Инструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|