



Основные характеристики

Диапазон	Unica
Область применения	Монтаж
Тип устройства или его аксессуаров	Рамка
Наименование	Unica Top
Количество мест	2-постовая горизонтальная ориентация
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета накладки	Люминесцентный зеленый
Декоративный цвет	Алюминий

Дополнительные характеристики

Материал	ASA + PC decorative frame ASA + PC промежуточная часть
Стандарты	EN 60669-1
Высота	80 мм
Ширина	161 мм
Глубина	14 мм
Расстояние между центрами	71 мм
Масса продукта	0.09 кг
Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK01
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Масло Спирт Ацетон Жидкий стеклоочиститель Бензин Стойкий к УФ Белизна

Жидкое мыло
Аммиак

Вопросы сохранности окружающей среды Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу Продукт категории Green Premium

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) Соответствует - с 1834 - Декларация о соответствии Schneider Electric

 [Декларация о соответствии Schneider Electric](#)

Регламент REACH Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
[Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.](#)

Экологический профиль продукта Доступно

 [Экологический профиль продукта](#)

Инструкция по утилизации продукта Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
