

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Моторное масло GT POWER 4T
SYNTHETIC MOTOR OIL 20W50

LAVR[®]
MOTOLINE

ТЛ/2022

ОПИСАНИЕ:

Синтетическое масло для четырехтактных двигателей V-Twin с неинтегрированной КПП, с каталитическими нейтрализаторами и без. Высоковязкая гидрокрекинговая основа, стойкая к перегреву и потере вязкости. Продвинутый пакет присадок и компоненты нанокремниевой армирования защищают от износа, поддерживают чистоту двигателя и увеличивают его ресурс. Масло разработано для двигателей Harley-Davidson, в том числе для жестких условий эксплуатации. Прекрасно подходит для V-Twin и аналогичных ДВС с воздушным и водяным охлаждением. Высокая температура вспышки 260°C и крайне низкая испаряемость надежно защищает двигатель при экстремально тяжелых условиях эксплуатации, работе в пробках и на высоких оборотах.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Разработано специально для двигателей V-Twin HD
- Поддерживает необходимое давление и температуру в тяжелых условиях
- Повышенная защита от износа
- Предотвращает образование нагара и лаковых отложений
- Снижает шум в работе агрегатов
- Устойчиво к старению и изменению вязкости

ДОПУСКИ:

API SN, JASO MB.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Физическое состояние: текучая жидкость

Цвет: янтарный

Запах: специфический

Класс вязкости	SAE J 300	20W-50
Вязкость при 40°C (104°F)	ASTM D 445	175 мм ² /с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D 445	19,25 мм ² /с
Индекс вязкости	ASTM D 2270	125
Температура вспышки	ASTM D 92	234°C
TBN (щелочное число)	ASTM D 2896	7,71 мг KOH/г

ТУ 0253-001-24843341-2018

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Разработано для всесезонного использования в нормально и высоко нагруженных дорожных, внедорожных и гоночных мотоциклах, включая многочисленные двигатели V-Twin, которые предписывают моторное масло вязкостью 20W-50.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя агрегата или же автомобиля! Оптимальная эффективность возможна только при использовании чистого, несмешанного с другими, продукта.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Осторожно. При попадании в глаза, рот и на кожу тщательно промыть водой и при необходимости проконсультироваться у врача. Утилизацию отработанного масла и упаковки производить в специально отведенных местах. Не смешивать с растворителями, тормозными и охлаждающими жидкостями. Хранить в закрытых помещениях при положительной температуре до +40°C и влажности не более 75%, не подвергая воздействию влаги и прямых солнечных лучей.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

1 L ПЭ канистра Art. Ln7729

4 L ПЭ канистра Art. Ln7730



Не для спецификации продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.

LLC LAVR / ООО ТД «ЛАВР», 454080, Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д, оф. 1402, т./факс +7(351) 220-97-97, 8-800-100-67-65 [звонок по России бесплатный].
www.lavr.ru