



### Основные характеристики

Диапазон	Unica
Область применения	Монтаж
Тип устройства или его аксессуаров	Рамка
Наименование	Unica Top
Количество мест	4-постовая горизонтальная ориентация
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета накладки	Оникс с медным отливом
Декоративный цвет	Алюминий

### Дополнительные характеристики

Материал	ASA + PC decorative frame ASA + PC промежуточная часть Сплав zamak рамка
Стандарты	EN 60669-1
Высота	80 мм
Ширина	303 мм
Глубина	14 мм
Расстояние между центрами	71 мм
Масса продукта	0,16 кг
Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия

### Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK01
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло

Бензин  
Стойкий к УФ  
Жидкий стеклоочиститель

Вопросы сохранности окружающей среды  
Не содержащий галогенов

### Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1834 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>
Экологический профиль продукта	Доступно <a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---