



### Основные характеристики

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Диапазон                           | Unica                                |
| Область применения                 | Монтаж                               |
| Тип устройства или его аксессуаров | Рамка                                |
| Наименование                       | Unica Top                            |
| Количество мест                    | 4-постовая горизонтальная ориентация |
| Монтаж                             | Защёлкивание                         |
| Оттенок цвета накладки             | Титан с опаловым отливом             |
| Декоративный цвет                  | Графит                               |

### Дополнительные характеристики

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Материал                  | ASA + PC decorative frame<br>ASA + PC промежуточная часть<br>Сплав zamak рамка |
| Стандарты                 | EN 60669-1   |
| Высота                    | 80 мм  |
| Ширина                    | 303 мм   |
| Глубина                   | 14 мм  |
| Расстояние между центрами | 71 мм  |
| Масса продукта            | 0,16 кг  |
| Сегмент рынка             | Рынок жилья<br>Малые коммерческие предприятия                                  |

### Условия эксплуатации

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Степень защиты IK               | IK01   |
| Степень защиты IP               | IP20   |
| Характеристики окружающей среды | Ацетон<br>Спирт<br>Аммиак<br>Белизна<br>Жидкое мыло<br>Масло |

Бензин  
Стойкий к УФ  
Жидкий стеклоочиститель

Вопросы сохранности окружающей среды  
Не содержащий галогенов

### Экологичность предложения

|  |  |
|--|--|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium  |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1834 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br><a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>                                      |
| Регламент REACH  | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br><a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a> |
| Экологический профиль продукта   | Доступно<br><a href="#">Экологический профиль продукта</a>   |
| Инструкция по утилизации продукта  | Не требует специальных действий для утилизации   |

### Гарантия на оборудование

|        |   |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|