

Технические характеристики продукта

Характеристики

DDS-152-28

W59 ИК датчик движения ECO 350BT, в сборе, слоновая кость



Основные характеристики

Серия	W59
Тип устройства или его аксессуаров	Датчик движения
Область применения	Подсветка
Комплектация изделия	Механизм в сборе
Тип нагрузки	Накаливания 40...350 Вт Галогенный 40...350 Вт
Оттенок цвета	Слоновая кость

Дополнительные характеристики


Тип монтажа	Скрытый
Тип установки	Внутри помещения
[Us] номинальное напряжение сети	230 В +/- 10 %
Частота сети	50 Гц
Тип сети	Переменный ток
Монтажная высота	1...1,5 м
Потребляемая мощность	0,2 Вт
Time delay range	1 с...20 мин
Регулировка интенсивности освещения	0...500 лк
Угол обнаружения	120° горизонт.
Зона обнаружения движения	120 м
Область датчика присутствия	30 м 1,2 м в 25 °С
Соединения – клеммы	1 x 1,5...2 x 2,5 мм ² безвинтовые зажимы для гибкий кабель 1 x 1,5...2 x 2,5 мм ² безвинтовые зажимы для жесткий кабель
Высота	85 мм
Ширина	85 мм
Глубина	36 мм

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Рабочая температура окружающей среды	-5...45 °С

Относительная влажность	5...95 %
Стандарты	EN 61000-6-3 Класс 2 EN 61000-4-13 EN 60669-2-1 IEC
Сертификация продукта	ГОСТ Р EAC
Директивы	2004/108/EC - электромагнитная совместимость 2006/95/EC - директива по низкому напряжению

Экологичность предложения

Соответствие EC RoHS	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)  Декларация EC RoHS
----------------------	--

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---