

Технические характеристики продукта

Характеристики

RSI-251TK5E-4-86

W59 Розетка двойная RJ11+RJ45, 160В, 1А, категория 5Е, механизм, шампань



Основные характеристики

| | |
|-------------------|---|
| Серия продукта | W59 |
| Function | Компьютерная/телефонная розетка |
| Delivery form | Механизм |
| Cover plate color | Золотой |
| Тип покрытия | Окрашенный |
| Installation | Скрытый |
| Режим фиксации | Винтами Лапками |
| Тип разъема | Данные: RJ45 (keystone) Кат.5е U/UTP Телефон: RJ11 |

Дополнительные характеристики

| | |
|---------------------|---|
| Соединения – клеммы | IDC жесткий кабель |
| Материал | ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): центре пластины Оцинкованная сталь: монт. рама |
| Стандарты | IEEE1394c |
| Высота | 71 мм |
| Ширина | 71 мм |
| Глубина | 33,5 мм |
| Weight | 0,0917 кг |

Условия эксплуатации

| | |
|-------------------|------|
| Степень защиты IP | IP20 |
|-------------------|------|

Экологичность предложения

| | |
|--|---|
| Статус устойчивого продукта | Грин Премиум продукция |
| Регламент REACH | Декларация REACH |
| Директива EC RoHS | Соответствует Декларация EC RoHS |
| Не содержит токсичных тяжелых металлов | Да |
| Не содержит ртути | Да |

| | |
|--|--|
| Информация об исключениях по регламенту RoHS | Да |
| Регламент RoHS Китая | Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) |
| Экологическая отчетность | Экологический профиль продукта |
| Профиль кругооборота | Отсутствие особых требований по утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|----------|---|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|---|