


Технические характеристики продукта

Характеристики

VS516-251-5-86

W59 2-клавишный выключатель с подсветкой, 16AX, механизм, матовый хром



Основные характеристики

Function	Выключатель с индикацией
Delivery form	Механизм
Cover plate color	Хром

Дополнительные характеристики

Номинальный ток	16 AX в 250 V
Диапазон мощности	<= 3680 Вт
Описание полюсов	1P
Функция переключения	2-канальный
Тип контактов	2 Н.О.
Соединения – клеммы	Винтовые зажимы 2,5 мм ² жесткий кабель Винтовые зажимы 2,5 мм ² гибкий кабель
Длина зачистки проводов	10 мм
Тип монтажа	Скрытый
Режим фиксации	Винтами Лапками
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): центре пластины Оцинкованная сталь: монт. рама
Тип покрытия	Окрашенный
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	38 мм
Вес	0,12 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Стандарты	ГОСТ Р 51324.1:2005
Сертификаты	ГОСТ Р

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
-----------------------------	------------------------

Регламент REACH	Декларация REACH
Директива ЕС RoHS	Соответствует Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---