

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# VS616-156B-2-86

W59 AQUA 1-клавишный переключатель, 16AX, IP44, механизм, слоновая кость



### Основные характеристики

Function	Выключатель нагрузки
Delivery form	Механизм
Cover plate color	Слоновая кость

### Дополнительные характеристики

Номинальный ток	16 AX в 250 V
Диапазон мощности	<= 3680 Вт
Описание полюсов	1P
Функция переключения	2-канальный
Тип контактов	1 переключающ.
Соединения – клеммы	Винтовые зажимы 2,5 мм <sup>2</sup> жесткий кабель Винтовые зажимы 2,5 мм <sup>2</sup> гибкий кабель
Длина зачистки проводов	10 мм
Тип монтажа	Скрытый
Режим фиксации	Лапками Винтами
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): центре пластины Оцинкованная сталь: монт. рама
Тип покрытия	Глянцевая
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	38 мм
Вес	0,1117 кг

### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP44
Стандарты	ГОСТ Р 51324.1:2005
Сертификаты	ГОСТ Р

### Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
-----------------------------	------------------------

Регламент REACH	<a href="#">Декларация REACH</a>
Директива ЕС RoHS	Under investigation
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент RoHS Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a> Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	<a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

## Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---