

Технические характеристики продукта

Характеристики

VS616-256-8-86

W59 2-клавишный переключатель, 16AX, механизм, бук



Основные характеристики

| | |
|--------------------------|-------------|
| Функция | Выключатель |
| Представление устройства | Механизм |
| Оттенок цвета | Бук |


Дополнительные характеристики

| | |
|-------------------------|---|
| Номинальный ток | 16 AX - 250 V |
| Диапазон мощности | <= 3680 Вт |
| Описание полюсов | 2P |
| Функция выключателя | Сдвоенный на 2 направления |
| Тип контактов | 1 C/O + 1 C/O |
| Присоединения | Винтовые зажимы : 2,5 мм ² (жесткий) Винтовые зажимы : 2,5 мм ² (гибкий) |
| Длина зачистки проводов | 10 мм |
| Тип монтажа | Скрытый |
| Монтаж | Лапками Винтами |
| Материал | ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) центре пластины : Оцинкованная сталь монт. рама : |
| Тип покрытия | Декорировано пленкой |
| Высота | 71 мм |
| Ширина | 71 мм |
| Глубина | 38 мм |
| Масса продукта | 0.13 кг |

Условия эксплуатации

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Степень защиты IP | IP20 |
| Стандарты | ГОСТ Р 51324.1 - 2005 |
| Сертификация продукта | ГОСТ Р |

Экологичность предложения

| | |
|--|---|
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|