



## MPG A750G PCIE5

- Поддержка видеокарт NVIDIA® GeForce RTX® 40-й серии
- Полностью модульная конструкция
- Плоские кабели
- Высокая энергоэффективность - сертификация 80 Plus Gold
- Конденсаторы от японского производителя (105°C)
- Активная коррекция коэффициента мощности
- Электрозащита промышленного класса: OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP
- Полумостовой LLC-преобразователь постоянного тока

### SPECIFICATIONS

<b>Наименование изделия</b>	MPG A750G PCIE5
<b>Форм фактор</b>	ATX
<b>ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ</b>	1500W (*up to 200% of the PSU's rated power for 100µs)
<b>Мощность</b>	750W
<b>Входное напряжение</b>	100~240 VAC
<b>Модульность</b>	Yes (full modular)
<b>Входная частота</b>	50~60 Hz
<b>ATX (24 pin)</b>	1
<b>КПД</b>	80 PLUS Gold (up to 90%)
<b>EPS (4+4 pin)</b>	2
<b>PCI-E 5.0 (16 pin)</b>	1 (450W)
<b>Размер вентилятора</b>	135 mm
<b>PCI-E (6+2 pin)</b>	6
<b>Подшипник вентилятора</b>	Fluid Dynamic Bearing
<b>Размеры</b>	150 x 150 x 86 mm
<b>SATA (15 pin)</b>	8
<b>Тип PFC</b>	Active PFC
<b>MOLEX (4 pin)</b>	4
<b>FDD (4 pin)</b>	1
<b>Защита</b>	OCP / OVP / OPP / OTP / SCP / UVP

### MPG A750G PCIE5

AC INPUT	100-240~, 10A , 50-60Hz				
DC OUTPUT	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb
	22A	22A	62.5A	0.3A	3A
TOTAL POWER	120W		750W	3.6W	15W
	750W				

<b>CONNECTOR</b>						
ATX (20+4 PIN)	EPS (4+4 PIN)	PCI-E5.0	PCI-E (6+2 PIN)	SATA	MOLEX (PERIPHERAL)	FDD
1	2	1	6	8	4	1