



SPECIFICATIONS

Наименование модели	GeForce RTX™ 3050 VENTUS 2X 6G OC
Графический процессор	NVIDIA® GeForce RTX™ 3050
Интерфейс	PCI Express® Gen 4 x16 (использует x8)
Частота ядра	Boost-частота: 1492 МГц / 14 Гбит/с
Частота памяти (МГц)	14 Гбит/с
Память	6GB GDDR6
Интерфейс памяти	96-bit
Выходы	DisplayPort x 1 (v1.4a) HDMI™ x 2 (Поддержка 4K@120Гц по стандарту HDMI™ 2.1)
Поддержка HDCP	Есть
Потребляемая мощность (W)	70 Вт
Реком. источник питания (Вт)	TBD
Размеры карты (мм)	189 x 109 x 42 мм
Вес (карты / с упаковкой)	381 г / 610 г
Поддержка OpenGL версии	4.6
Поддерживаемая версия DirectX	12 Ultimate
Подключение дисплеев	3
Технология G-SYNC™	Есть
Максимальное цифровое разрешение	7680 x 4320

FEATURES



Двухвентиляторный кулер

Огромный радиатор и два вентилятора – залог тишины и низкой рабочей температуры.




Уникальные вентиляторы

Оригинальный внешний вид и усиленный воздушный поток.



Оригинальная печатная плата

Оптимизированная разводка печатной платы с усиленными соединениями между ее компонентами обеспечивает улучшенную, стабильную работу всего устройства.



Эксклюзивное приложение MSI Center


Эксклюзивное приложение MSI Center позволяет осуществлять мониторинг и настраивать параметры устройств MSI в режиме реального времени.



Утилита Afterburner

Самая известная и широко используемая утилита для разгона видеокарты предоставляет пользователю полный контроль над устройством.

CONNECTIONS



1. DisplayPort
2. HDMI™