



Основные характеристики

Диапазон	Unica
Тип устройства или его аксессуаров	USB-розетка
Комплектация изделия	Механизм

Дополнительные характеристики

Область применения	Зарядное устройство
Тип монтажа	Скрытый
Оттенок цвета	Графит
Тип разъема	USB 2.0
[Ue] номинальное рабочее напряжение	100...240 В переменный ток 50/60 Гц
Потребляемая мощность	<= 0.1 Вт
Входная мощность	12 Вт
Количество розеток	2
Тип встроенных клемм	2 USB 2.0 порт 5 V постоянный ток, максимальный ток нагрузки: 1 A
Материал	Корпус : PC (поликарбонат) GF10 FR Внутренняя крышка : PC (поликарбонат) GF10 FR Centre plate : ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
Типы реализуемых защит	Защита от короткого замыкания
Количество клемм	2 винтовые зажимы
Форма головки винта	Pozidriv № 1
Мощность зажимного соединения	2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² жесткий 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² гибкий 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² многожильный
Длина зачистки проводов	8 мм
Совместимость изделий	Все устройства соответствуют стандарту EN 62684
Монтаж	Винты или лапки
Тип упаковки	Флоупак
Рабочая температура окружающей среды	-5...40 °C

Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °C
Стандарты	2004/108/EC EN 60950-1 2006/95/EC EN 62684 EU директива 2002/95/EC Директива WEEE (утилизация электрического и электронного оборудования) 2002/96/EC ETSI EN 301 489-4
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	42 мм
Глубина монтажа	30.8 мм
Масса продукта	0.088 кг

Условия эксплуатации

Класс электрической изоляции	Класс II
Характеристики окружающей среды	Регламент REACH (EC) № 1907/2006
Степень защиты IK	IK04
Степень защиты IP	IP20

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1809 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

MGU5.928.12ZD ##### ##:



MGU5.418.12ZD

UNICA TOP ##### USB, 2.1 #, #####

###-## 1

#: ##### | #### #: 01 ##### 2017