



PERFORMANCE LUBRICATION

PRODUCT INFORMATION

GLOBAL ATF III

Масло для автоматических коробок передач

ОПИСАНИЕ

Для всех типов автоматических или полуавтоматических коробок передач, гидротрансформаторов и гидравлических систем, где производителю требуется жидкость для автоматических трансмиссий типа GM Dexron III.

ПАРАМЕТРЫ

СПЕЦИФИКАЦИИ: Allison C-4 / TES 389
Caterpillar TO-2
Chrysler MS 9602 / MS 7176
Ford WSS M2C 138-CJ / 166-H
Dexron III-H / G / F / E / D
Man 339 Z1 / Z2 / V2
MB 236.1 / 236.6 / 236.7 / 236.9
Voith 555.6335 / 556336
Volvo 97340 / 97341
ZF TE-ML 02F / 03D / 04D / 09 / 11A / 11B / 14A / 14B / 16L / 17C

- Превосходная термостойкость благодаря высокой антиоксидантной и моющей способности.
- Отличные фрикционные свойства, обеспечивающие контролируемое скольжение фрикционных элементов.
- Плавная работа сцепления, отсутствие чрезмерного проскальзывания и резких движений.
- Точность и управляемость автоматической коробки передач даже при маневрировании на низкой скорости.
- Превосходная текучесть при низких температурах позволяет избежать резких движений и перегрузки цепей при холодном пуске.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Перед использованием изделия ознакомьтесь с руководством по техническому обслуживанию автомобиля. Замена масла должна производиться в соответствии с рекомендациями производителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЦВЕТ:	КРАСНЫЙ	ТОЧКА ЗАМЕРЗАНИЯ:	-45°C / -49 F
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C:	0.860	ТОЧКА ВСПЫШКИ:	210°C / 410 F
ВЯЗКОСТЬ ПРИ 100°C:	7.5 mm ² /s		
ВЯЗКОСТЬ ПРИ 40°C:	34 mm ² /s		
ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ:	149		

Rev.12/22



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. reserves the right to modify the general characteristics that appear in this document, until the customer places his order, subject to our general conditions of sale and guarantee.



INNOVATIVE SME
Subsidized by 10% I+D+i

