



PERFORMANCE LUBRICATION

PRODUCT INFORMATION

GEAR LUBE GL-4 80W90

Масло для механических коробок передач и мостов

ОПИСАНИЕ

Минеральное масло для коробок передач, высоконагруженных гипоидных зубчатых мостов, зубчатых колес и других компонентов механических трансмиссий.

ПАРАМЕТРЫ

СТАНДАРТЫ: API GL-4

СПЕЦИФИКАЦИИ: ZF TE-ML 08

Содержит присадки для защиты от экстремального давления (EP), которые поглощают большие ударные нагрузки, характерные для трансмиссий, особенно при переключении передач, а также при ускорении и замедлении. Чрезвычайно прочная пленка предотвращает контакт металла с металлом в зубьях шестерни, снижая трение и температуру. Это означает более эффективную передачу электроэнергии и более длительный срок службы.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Интервал технического обслуживания, рекомендованный каждым производителем и адаптированный к собственному использованию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЯЗКОСТЬ:	80W-90	ТОЧКА ЗАМЕРЗАНИЯ:	-30°C / -22 F
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C:	0.900	ТОЧКА ВСПЫШКИ:	220°C / 428 F
ВЯЗКОСТЬ ПРИ 100°C:	16.8 mm ² /s		
ВЯЗКОСТЬ ПРИ 40°C:	180 mm ² /s		
ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ:	> 100		

Rev.12/22



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. reserves the right to modify the general characteristics that appear in this document, until the customer places his order, subject to our general conditions of sale and guarantee.

