

# Гидрофобизатор РокСтоун

## ПРЕИМУЩЕСТВА И ОПИСАНИЕ

Высококачественный водоотталкивающий материал на основе силиконов для защиты декоративного камня, кирпича, бетонных блоков и других минеральных поверхностей от атмосферных воздействий. Изготовлен из сырья производства концерна Wacker (Германия).

Обработка декоративного камня гидрофобизатором приводит к появлению у него длительных водотталкивающих свойств, что в конечном итоге увеличивает срок службы строительных сооружений.

### **Свойства гидрофобизатора:**

Снижает водопоглощение материала до 98%,

Создает прочное защитное покрытие

Сохраняет его газо-, паро- и воздухопроницаемость

Придает материалам морозо- и трещиностойкость

Снижает вероятность появления «высолов» на фасадах

Не добавляет блеска или глянца

Усиливает цвет декоративного камня на 1 тон

Обработанные материалы в меньшей степени подвержены эрозии и загрязнению

Защищает декоративный камень от атмосферных воздействий (дождя, снега, повышенной влажности, попеременного замерзания и оттаивания)

Экологически безопасен

Позволяет повысить срок службы материалов и сохранить их внешний вид

Обеспечивает долговременный гидрофобный эффект в течение 10-15 лет;

Обработанные материалы устойчивы к действию УФ-излучения и повышенных температур.

**Внешний вид продукта:** жидкость молочно-белого цвета.

### **Способ применения:**

Перед применением раствор необходимо встряхнуть и перемешать. Обработку гидрофобизатором проводят обычными способами - кистью, валиком или распылением в 2-3 слоя, "мокрым по мокрому". В случае образования подтеков их убирают. Обработка должна проводиться в сухую погоду при температуре не ниже +5°C и не выше +30°C. В течение 3 суток после обработки поверхность должна быть защищена от дождя. Окончательное формирование гидрофобных свойств происходит через 7-14 суток, в зависимости от природы обрабатываемого материала и условий его сушки.

**Расход:** 1л гидрофобизатора на 5-7м<sup>2</sup>, в зависимости от фактуры декоративного камня.

Упаковка 1л и 5л

**Меры предосторожности:**

Исключить попадание на окна и растения.

Беречь от огня, источников тепла и искрения.

Проводить работы на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

**Условия и гарантийный срок хранения:**

Раствор гидрофобизатора хранится в закрытой таре, в хорошо вентилируемых складских помещениях в местах, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей и отопительных приборов при температуре от +5°C до +30°C. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.

