



TECHNICAL DATA SHEET

КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ ТЕРМОСТОЙКАЯ TYTAN Professional Art of the colour – быстросохнущая, высокоглянцевая краска, используемая в качестве промышленного финишного покрытия общего назначения. Специально разработана для предотвращения ржавчины и использования на автомобильных двигателях и других металлических поверхностях, устойчивых к нагреву до 500°C.

Сферы применения

- Внутри и снаружи помещений
- Грили
- Плиты
- Поверхности двигателей
- Металл

Характеристики

- Быстро сохнет
- Антикоррозионное действие
- Широкая цветовая палитра
- Устойчива к нагреву до 500°C.

Указания по применению

Подготовка

- Рабочая поверхность должна быть очищена от загрязнений и ржавчины. Просушите поверхность перед нанесением краски.
- Рекомендуется тщательная шлифовка поверхности перед нанесением краски.

Грунтовка

- Для поверхностей, выполненных из оцинкованного железа, цинка, алюминия и других цветных металлов, рекомендуется использовать грунтовку FP Primer.

Нанесение

- Наносите мягкими аккуратными мазками, удерживая баллон на расстоянии приблизительно 25 см от поверхности. Сначала нанесите тонким слоем, затем, для получения желаемого эффекта, повторите процедуру несколько раз с разницей между нанесениями в несколько минут.



TECHNICAL DATA SHEET

Сведения о применении:

- Смешивание: Аэрозоль: встряхивайте баллон до тех пор, пока не услышите движение помещенных внутрь шариков. Периодически встряхивайте в процессе работы.
- Очистка: Поверхность, на которую наносится краска, должна быть очищена от загрязнений. Удалите жир, грязь, мусор и прочие элементы, мешающие распределению краски.
- Время высыхания: Высыхание на ощупь: 5-7 минут
Повторное покрытие: 1 час
- Расход: баллончик 283 г на 2,5-3,0 м².

Технические характеристики

- Цвет/Глянец: Широкая цветовая палитра – Сильный блеск
- Пигмент: Органические и неорганические пигменты для наружных работ.
- Смола: Акриловая
- Термостойкость: 300°C-500°C.
- Водостойкость: Отличная. Не рекомендуется постоянное воздействие воды.
- Объем баллона: 520мл
- Объем содержимого: 400мл (указано на баллоне)
- масса нетто: 0,25 кг
- масса брутто: 0,36-0,38 кг

Специальные характеристики: Краска легко наносится как опытными, так и неопытными операторами.

Сведения по технике безопасности и охране труда

- Избегайте попадания на кожу и в глаза, избегайте вдыхания паров и распыленной взвеси.
- Не вызывайте рвоту при проглатывании, выпейте стакан воды.
- При попадании в глаза промывайте их по меньшей мере 15 минут, обратитесь за медицинской помощью.
- Изучите паспорт безопасности вещества для данного продукта для получения более подробной информации.

Информация проверена и представлена в соответствии с данными и сведениями, доступными на момент публикации. Содержащиеся в настоящем Техническом паспорте сведения должны использоваться только в качестве руководства, потому что эксплуатационные характеристики изделия могут различаться в зависимости от условий и методов применения.