



ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Описание продукта

Rosneft Magnum Ultratec A3 0W-30 – всесезонное полностью синтетическое моторное масло, предотвращающее образование отложений, обеспечивая надежную защиту и длительный срок службы двигателя, в том числе в условиях активной городской езды.

Область применения

Моторное масло **Rosneft Magnum Ultratec A3 0W-30** предназначено для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и легкой коммерческой техники, в том числе оборудованных турбонаддувом, где необходимо применение масел, соответствующих требованиям API SN/CF, ACEA A3/B4 или одной из нижеуказанных OEM-спецификаций.

СПЕЦИФИКАЦИИ

API SN/CF;
ACEA A3/B4;
BMW Longlife-01;
GM LL-A/B-025;

MB 229.5;
Renault RN0700/ RN0710;
Volvo VCC 95200356;
VW 502 00/505 00.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Специально разработано с учетом требований ведущих европейских и американских автопроизводителей;
- Подходит для автомобилей, находящихся на гарантийном обслуживании;
- Обеспечивает надежную защиту деталей двигателя от износа;
- Высокая окислительная стабильность масла препятствует образованию отложений и шламов;
- Подходит для применения в суровых зимних климатических условиях, обеспечивая легкий запуск и надежную защиту двигателя в момент старта.

ФАСОВКА

1 л, 4 л, 216.5 л

Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	Rosneft Magnum Ultratec A3 0W-30
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33/ ASTM D445	10,2
Динамическая вязкость CCS при - 35 °С, мПа·с	ASTM D5293	5760
Индекс вязкости	ГОСТ 25371/ ASTM D2270	172
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896/ ГОСТ 30050	10,5
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	1,1
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333/ ASTM D92	210
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	- 47
Испаряемость по НОАК, %	ASTM D5800	9,5
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D4052	849