



| Дата выпуска:  
10/2023

## ГИПОИДНОЕ МАСЛО TDL SAE 75W-80

Гипоидное масло TDL SAE 75W-80 – Синтетическое трансмиссионное масло для коробок передач. Создано на основе высококачественных базовых масел и специального EP-пакета присадок. Обеспечивает защиту в условиях повышенных температур и нагрузок, эффективно противостоит окислению. Может применяться с увеличенным интервалом замены. Обладает улучшенными низкотемпературными свойствами, обеспечивает снижение расхода топлива.

### Применение

Предназначено для смазывания коробок передач легковых и коммерческих автомобилей и спецтехники, для которых требуется масло уровня качества GL-4.

### Спецификации

API GL-4/GL-5; API MT-1; MIL-PRF-2105E; ZF TE-ML 02B/17B; MAN 341 Type Z2

### Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Показатель
Градация вязкости			SAE 75W-80
Вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	BAS ISO 3104	8,8
Индекс вязкости, min.	-	BAS ISO 2909	145
Плотность при 15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 5002	876
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	190
Температура текучести, max.	°C	BAS ISO 3016	-40
Динамическая вязкость (Brookfield) при -40°C, max	mPas	ASTM D 2983	150000

**Тара:** 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L **1л** 2L 4л 10L 20L **200л**

**Примечание:** Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право менять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

**Контактные данные:** Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**

# МАСЛА ДЛЯ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ

Технический паспорт

