

Утюг с подачей пара

TDA502412E (цв. белый /зеленый)

TDA502412E



Автоотключение и экономия электроэнергии - 2 главные причины влюбиться в данный утюг.

- **Экономия электроэнергии:** до 30% меньше расход электроэнергии и до 40% меньше расход воды.
- **Автоотключение утюга:** утюг самостоятельно отключится после процесса глажения - безопасность при глажении.
- **Подошва CeraniumGlissee:** анодированная алюминиевая подошва с эмалевыми линиями, паровыми каналами и с 3 зонами для глажения - более легкое и эффективное парораспределение.
- **Паровой удар:** 180 г/мин.
- **Сенсорная система безопасности:** при касании ручки утюг выключается. При отсутствии контакта с утюгом, он отключен.

Технические особенности

Размеры прибора (мм) :	151 x 122 x 303
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ) :	180 x 130 x 340
Dimensions of the master case (mm) :	380 x 280 x 350
Размеры палеты :	205 x 80 x 120
Количество в упаковке :	4
Количество приборов на палете :	180
Количество единиц товара в слое :	36
Вес нетто (кг) :	1,8
Вес брутто (кг) :	2,0
EAN-код :	4242002803500
Макс. потребление электроэнергии (Вт) :	2400
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50/60
Длина сетевого кабеля (см) :	250,0
Тип штепсельной вилки :	Gardy plug w/ earthing
Сертификат соответствия :	CE, ROSTEST, VDE



4 242002 803500

Утюг с подачей пара

**TDA502412E (цв. белый
/зеленый)**

TDA502412E

**Автоотключение и экономия
электроэнергии - 2 главные причины
влюбиться в данный утюг.**

-
- Функция энергосбережения: экономия до 25 % электроэнергии и до 35% воды
 - Максимальная мощность: 2400W MAX Вт
 - Постоянная подача пара: 40 г/мин
 - Паровой удар: 180 г/мин
 - Подошва CeraniumGlissee- специальное расположение отверстий и паровых каналов для более эффективного пароувлажнения
 - 6-ступенчатая регулировка уровня подачи пара
 - Большая полупрозрачная емкость для воды (0.35 л)
 - QuickFilling: увеличенное отверстие для залива воды для более быстрого наполнения утюга водой
 - Вертикальный пар
 - Функция "Спрей"
 - Световой индикатор работы
 - Система "Капля-стоп" - сенсорная система защиты от протечек
 - 3AntiCalc: Self clean, calc'n clean, AntiCalc
 - Система автоматического отключения Auto-shut-off secure: высокий уровень безопасности и экономия электроэнергии
 - Advanced steam system: специальная форма, размеры и расположение паровых отверстий
 - Заостренный носик для разглаживания между пуговицами и швами
 - Длинный шнур (2.5 м) с гибким круговым шарниром 360 Flexogelenk