

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Моторное масло RIDE UNIVERSAL 4T
SEMI-SYNTHETIC MOTOR OIL 10W50

LAVR[®]
MOTOLINE

01/2024

ОПИСАНИЕ:

Полусинтетическое моторное масло, специально разработанное для эксплуатации в мотоциклах с высокофорсированными двигателями в сложных условиях. Сбалансированный состав масла защищает механические детали от износа при движении в жарких условиях, включая длительную работу двигателя на высоких оборотах. Продукт обеспечивает отличное трение дисков сцеплений и плавность переключения передач. Может применяться и в мотоциклах с сухим сцеплением. Благодаря использованию синтетических компонентов обеспечивает повышенную стойкость масляной пленки при высоких нагрузках.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Поддерживает прокачку на протяжении всего периода работы
- Защищает детали от износа
- Обеспечивают устойчивость к окислению и перегреву
- Охлаждает двигатель в процессе работы при любых режимах эксплуатации
- Сохраняет вязкость на протяжении всего интервала замены масла
- Обладает моющими свойствами и снижает образование нагара

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Физическое состояние: текучая жидкость

Цвет: янтарный

Запах: специфический

Допуски	API SM JASO MA2
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445	128,05 мм ² /с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445	19,40 мм ² /с
Индекс вязкости, ASTM D2270	174
Температура вспышки в о.т. по ASTM D92	225°C
Температура застывания по ГОСТ 20287 метод Б	-38°C
Щелочное число, ASTM D2896	8,6 мг КОН/г

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Специально адаптировано к требованиям 4-х тактных двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя двигателя! Оптимальная эффективность возможна только при использовании чистого, несмешанного с другими, продукта.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Осторожно! При попадании на кожу или в глаза промыть водой. Хранить в заводской упаковке, в крытых складских помещениях или под навесом, в местах, защищенных от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, вдали от источников воспламенения. Утилизировать в специально отведенных местах. Хранить в целостной таре производителя в хорошо проветриваемых помещениях, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей, вдали от источников воспламенения. Гарантийный срок хранения 5 лет при соблюдении условий хранения. Дата и номер партии указаны на упаковке.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

1 L ПЭ канистра Art. Ln7753

4 L ПЭ канистра Art. Ln7754



Не для спецификации продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.

LLC LAVR / ООО ТД «ЛАВР», 454080, Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д, оф. 1402, т./факс +7(351) 220-97-97, 8-800-100-67-65 [звонок по России бесплатный].
www.lavr.ru