

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Моторное масло RIDE QUADRO ATV 4T
SYNTHETIC MOTOR OIL 5W40

LAVR[®]
MOTOLINE

01/2024

ОПИСАНИЕ:

Синтетическое масло предназначено для всесезонного использования в четырехтактных квадроциклах и мотовездеходах с воздушным или жидкостным охлаждением. Содержит качественную гидрокрекингую основу и современный пакет присадок для оптимального давления в системе смазки, стабильного смазывания двигателя, коробки передач квадроцикла. Обладает устойчивостью к высоким температурам, защитой от воды и пыли. Масло сохраняет свои свойства при длительных простоях техники. Может смешиваться со всеми моторными маслами.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Разработано с учетом требований производителей ATV и SxS
- Адаптировано под условия эксплуатации в РФ и странах ближнего зарубежья
- Обеспечивает работу двигателя во всех режимах эксплуатации
- Поддерживает высокие показатели по температурной стабильности
- Защищает двигатель от коррозии, нагара и износа

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Физическое состояние: текучая жидкость

Цвет: янтарный

Запах: специфический

Допуски	API SM JASO MA2
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445	93,44 мм ² /с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445	15,64 мм ² /с
Индекс вязкости, ASTM D2270	179
Температура вспышки в о.т. по ASTM D92	238°C
Температура застывания по ГОСТ 20287 метод Б	-43°C
Щелочное число, ASTM D2896	9,69 мг KOH/г

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Специально адаптировано к требованиям 4-хтактных двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Необходимо соблюдать спецификации и предписания

изготовителя двигателя! Оптимальная эффективность возможна только при использовании чистого, несмешанного с другими, продукта.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Осторожно! При попадании на кожу или в глаза промыть водой. Хранить в заводской упаковке, в крытых складских помещениях или под навесом, в местах, защищенных от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, вдали от источников воспламенения. Утилизировать в специально отведенных местах. Хранить в целостной таре производителя в хорошо проветриваемых помещениях, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей, вдали от источников воспламенения. Гарантийный срок хранения 5 лет при соблюдении условий хранения. Дата и номер партии указаны на упаковке.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

1 L ПЭ канистра Art. Ln7755

4 L ПЭ канистра Art. Ln7756



Не для спецификации продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.

LLC LAVR / ООО ТД «ЛАВР», 454080, Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д, оф. 1402, т./факс +7(351) 220-97-97, 8-800-100-67-65 [звонок по России бесплатный].
www.lavr.ru