

CHAMPION OEM SPECIFIC 5W40 C3

Это синтетическое моторное масло разработано для бензиновых двигателей с самой высокой производительностью. Благодаря тщательно продуманной формуле этот смазочный материал повышает экономию топлива и обеспечивает полную защиту двигателей даже с самой сложной конструкцией. Подходит для гибридных автомобилей при условии соответствия спецификациям OEM.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это моторное масло улучшает характеристики ряда двигателей W12, V10 и V8 разных производителей. Высокое качество масла подтверждено спецификациями VW 511 00 и Porsche C40, что позволяет использовать его для автомобилей Audi, Bentley и Lamborghini.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экономия топлива: низкий расход топлива и сокращение выбросов CO₂

Защита системы очистки отработавших газов: полная защита устройства очистки отработавших газов

Комплексная защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	C3	MASERATI	.
API	CF	MB	226.5
ABARTH	.	MB	229.31
ALFA ROMEO	.	MB	229.51
BMW	LONGLIFE-04	MB	229.52
BYD	.	MINI	.
CADILLAC	.	MITSUBISHI	.
CHEVROLET	.	MORGAN	.
CHRYSLER	.	NISSAN	.
DODGE	.	OPEL	.
FERRARI	.	PIAGGIO	.
FIAT	9.55535-GH2	PORSCHE	approval C40
FIAT	9.55535-S2	RENAULT	RN 0700
FORD	.	RENAULT	RN 0710
FORD	WSS-M2C917-A	ROLLS-ROYCE	.
FREIGHTLINER	.	SAAB	.
GAZ	.	SAMSUNG	.
GM	dexos2™	SEAT	.
GREAT WALL	.	SKODA	.
HONDA	.	SMART	.
HYUNDAI	.	SUBARU	.
INFINITI	.	SUZUKI	.
ISUZU	.	TOYOTA	.
JEEP	.	VW	505 00
KIA	.	VW	505 01
LADA	.	VW	approval 511 00
LANCIA	.		
LANDWIND	.		
LIFAN	.		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION
LUBRICANTS

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °С	ASTM D4052	g/ml	0.850
Кинематическая вязкость при 40 °С	ASTM D445	mm ² /s	73.0
Кинематическая вязкость при 100 °С	ASTM D445	mm ² /s	13.5
Индекс вязкости	ASTM D2270		191
В.Н. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.8
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-42
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	0.79
Температура вспышки СОС	ASTM D92	°C	222

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

