

Caparol Perl Effekt

Водно-дисперсионный состав с перламутровым блеском для декоративного оформления интерьера. Создает покрытие с эффектом шелка.



Описание продукта

Назначение продукта	Рекомендован для применения в учреждениях здравоохранения, детских и дошкольных учреждениях, офисных зданиях, ресторанах, холлах, на пищевых и производственных предприятиях и т.д.
Свойства	<ul style="list-style-type: none">■ Износостойкий - 1-й класс стойкости к влажному истиранию согласно ГОСТ 32300 и СТБ EN 13300■ Устойчивый к мытью с применением неабразивных моющих средств■ Стойкий к дезинфицирующим средствам■ Образует покрытие с хорошими водоотталкивающими свойствами
Упаковка /Емкости упаковки	1,25 л; 2,5 л
Цвет	Материал поставляется в белой базе и может применяться без колерования, а также в колерованном виде. Продукт предназначен для компьютерной колеровки в системе ColorExpress. Чтобы исключить возможную ошибку при колеровке, перед применением необходимо проверить точность цветового тона. На соприкасающиеся поверхности необходимо наносить материал из одной партии. Обязательно предварительное грунтование подложки тонкослойной акриловой матовой интерьерной краской, например Caparol TopLatex 5 Pro, заколерованной в цветовой тон финишного покрытия. Чтобы получить покрытие с равномерным цветовым тоном, подложка должна обладать равномерной впитывающей способностью.
Степень глянца	Шелковисто-матовая
Условия хранения	В сухом прохладном месте, но не на морозе. Беречь от прямых солнечных лучей. Срок хранения в оригинальной упаковке 24 месяца с даты изготовления.
Технические данные	Технические характеристики согласно EN 13300: в зависимости от цветового тона возможны отклонения от технических характеристик <ul style="list-style-type: none">■ влажное истирание: 1 класс■ Плотность: ок. 1,0 г/мл.
Дополнительные продукты	Caparol TopLatex 5 Pro



Применение

Подходящие основания	<p>Минеральные штукатурки, шпатлевки, панели, гипсокартон, дисперсионные матовые краски, бетон. Новые известково-цементные штукатурки обрабатывать только через 2-4 недели.</p>
Подготовка основания	<p>Подложки должны быть чистыми, сухими, с несущей способностью, без разделяющих веществ, снижающих адгезию. Предварительно необходимо зашпатлевать поверхность до гладкого состояния, чтобы не было неровностей, трещин или усадочных раковин. Затем необходимо покрыть поверхность материалом CapaGrund Universal в соответствии с техническими указаниями без структуры с цветовым тоном, согласованным с тоном последующего покрытия.</p> <p>Штукатурки растворных групп P I, P II, P III: Прочные нормально впитывающие штукатурки предварительно обработать материалом CapaGrund Universal. На впитывающие штукатурки с легкой песчаной осыпью нанести грунтовочный слой CapaSol. На сильно впитывающие штукатурки нанести грунтовочный слой Caparol-Tiefgrund TB.</p> <p>Гипсовые и готовые штукатурки растворной группы P IV: Отшлифовать гипсовые штукатурки со спекшейся коркой, удалить пыль. Нанести грунтовочный слой CapaGrund Universal.</p> <p>Гипсовые строительные плиты, гипсокартонные плиты: Отшлифовать шпаклевочные gratы. Мягкие и отшлифованные участки гипсовой шпатлевки укрепить с помощью материала CapaSol. На сильно впитывающие поверхности нанести грунтовочный слой Caparol-Tiefgrund TB. На нормально впитывающие поверхности нанести грунтовочный слой CapaGrund Universal.</p> <p>Бетон: Удалить имеющиеся остатки отделяемых веществ, а также мелящиеся и осыпающиеся частицы. На сильно впитывающие поверхности нанести грунтовочный слой Caparol-Tiefgrund TB. На нормально впитывающие поверхности нанести грунтовочный слой CapaGrund Universal.</p> <p>Покрытия с несущей способностью: Матовые, слабо впитывающие поверхности покрывать без предварительной обработки. Глянцевым поверхностям и лаковым покрытиям придать шероховатость, нанести грунтовочный слой CapaGrund Universal.</p> <p>Покрытия без несущей способности: Полностью удалить покрытия лаками, дисперсионными красками и штукатурками на основе искусственных смол, не обладающие несущей способностью. Для грубо пористых, впитывающих поверхностей или поверхностей с песчаной осыпью необходим грунтовочный слой CapaSol. Покрытия минеральными красками без несущей способности удалить механическим способом, очистить поверхность от пыли. Нанести грунтовочный слой Caparol-Tiefgrund TB.</p> <p>Покрытия клеевыми красками: Основательно смыть. Нанести грунтовочный слой Caparol-Tiefgrund TB.</p> <p>Грубоволокнистые, рельефные или тиснёные бумажные обои, непрочные обои: Удалить полностью. Смыть остатки клея и бумаги. Нанести грунтовочный слой Caparol-Tiefgrund TB.</p> <p>Поверхности с никотиновыми, водяными, жирными пятнами и пятнами копоти: Никотиновые, жирные пятна и пятна копоти удалить с помощью воды с добавлением бытовых чистящих средств, растворяющих жир, дать поверхности высохнуть. Высохшие водяные пятна очистить щёткой. Нанести изолирующий грунтовочный слой.</p> <p>Дефектные участки: После соответствующей подготовки исправить дефектные участки с помощью шпаклевки Caparol-Akkordspachtel и при необходимости нанести грунтовочный слой.</p> <p>Внимание: При применении материала Caparol-Tiefgrund TB в помещении может появиться типичный запах растворителя. Поэтому необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.</p>
Способ нанесения	<p>Необходимо сначала загрунтовать подложку материалом CapaGrund Universal в цветовом тоне заключительного покрытия. Для нанесения материала требуется специальный инструмент (венецианская кельма). Как правило, для получения полностью готового покрытия требуется два рабочих приема.</p>
Структура покрытия	<p>1 рабочий этап: Равномерно нанести состав Caparol Perl Effekt (Капарол Перл Эффект) желаемого цветового тона, разбавленную водой ок. 20%, на подготовленную поверхность с помощью нитяного или полиамидного валика с коротким ворсом. Расход материала ок. 40 мл/м².</p>

Техническая информация CD010R_BY NOE

2 рабочий этап:

Нанести состав Caparol Perl Effekt (Капарол Перл Эффект) без разбавления того же цветового тона венецианской кельмой до полного покрытия, после короткого промежутка времени (5-10 мин) обработать / структурировать поверхность с помощью той же кельмы. При этом получается характерная бархатистая поверхность. Расход материала Caparol Perl Effekt (Капарол Перл Эффект) ок. 80 мл/м².

Внимание:

Во избежание видимых наложений необходимо покрывать поверхность в технике «мокрое по мокрому» без перерывов. На применение материала оказывают влияние сквозняки и теплые подложки.

Расход

ок. 120 – 150 мл/м² для готового покрытия.
Точный расход определяется пробным путем на объекте.

Условия применения

Нижний предел температуры при нанесении покрытия:
+ 5 °C для материала, подложки и циркуляционного воздуха.
Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.

Высыхание /Время высыхания

ок. 24 часов, между отдельными рабочими этапами необходимо соблюдать время сушки минимум 12 часов. При более низкой температуре и высокой влажности воздуха нужно рассчитывать на увеличение времени сушки.

Очистка инструментов

Сразу после применения промыть инструменты водой.

Указания

Меры предосторожности
(Актуальная информация на момент публикации)

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть водой. Не допускать попадания в канализацию / сточные воды и в почву.

Утилизация

Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, а высохшие остатки материалов – как затвердевшие краски или бытовые отходы.

Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза

для категории данных продуктов (кат. A/a): 30 г/л (2010).
Этот продукт содержит менее 1 г/л ЛОС.

Декларация состава

Дисперсия акрилово-стирольного сополимера, пигменты, минеральные наполнители, вода, добавки.

Подробные указания

см. в паспорте безопасности

Сервис-центр для клиентов

Тел.:+375 162 55 97 17

Факс:+375 162 55 97 18

e-mail: info@caparol.by

Техническая информация CD010R_BY NOE · состояние на: красавіка 2024 *

Данная техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня технических знаний и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель, строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу. Актуальная техническая информация доступна на официальной интернет-странице: www.caparol.by

Иностранное унитарное предприятие "Дискон", Предприятие группы фирм DAW SE, BY-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест» • тел.:+375 162 55 97 17 • факс:+375 162 55 97 18 • Internet: www.caparol.by • e-mail: info@caparol.by