

Caparol Satin Effekt

Водно-дисперсионный состав для декоративного оформления интерьера. Создает бархатисто-матовое покрытие с эффектом замши.



Описание продукта

Назначение продукта	Водно-дисперсионный состав для создания бархатисто-матовых декоративных поверхностей. Обладает характерным рисунком, особо привлекательным в насыщенных оттенках. Рекомендован для применения в учреждениях здравоохранения, детских и дошкольных учреждениях, офисных зданиях, ресторанах, холлах, на пищевых и производственных предприятиях и т.д.
Свойства	<ul style="list-style-type: none">■ Образует покрытие, устойчивое к влажной уборке с применением неабразивных моющих средств■ Тонкослойный, с низким расходом■ Колеруется машинным способом в многочисленные оттенки■ Проявляет особенно отчетливый рисунок в темных оттенках
Упаковка /Емкости упаковки	1,25 л; 2,5 л
Цвет	белая Колеровка: Колеруется с помощью компьютерной колеровки ColorExpress примерно в 1300 цветовых тонов коллекций 3D- и CaparolColor. Материал перед применением тщательно перемешать миксером на малых оборотах. При нанесении на соприкасающиеся поверхности Caparol Satin Effekt рекомендуется смешать требуемое количество колерованной шпатлевки, чтобы избежать различий цветового тона. Рисунок декоративной поверхности является типичным для шпатлевочных техник и зависит от выбранной техники нанесения, а также от интенсивности оттенка. Темные оттенки проявляют более выраженный рисунок, чем светлые. Оттенки, создаваемые с помощью органических пигментов, например, оранжевые и красные, не рекомендуется использовать в местах с интенсивным дневным солнечным освещением, т.к. это может приводить к существенному изменению цвета.
Степень глянца	матовая
Условия хранения	В прохладном месте, но не на морозе.
Технические данные	■ Плотность: ок. 1,272 г/см.3
Дополнительные продукты	Caparol Top Latex 5 Pro



Применение

Подходящие основания	Минеральные штукатурки, шпатлевки, гипсокартон, панели, дисперсионные матовые краски, бетон. Новые известково-цементные штукатурки обрабатывать только через 2-4 недели. Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ, снижающих адгезию.
Подготовка основания	Подложки должны иметь гладкую, ровную поверхность. На шероховатые, контрастные, гипсовые основания нанести грунтовочное покрытие Caparol CapaGrund Universal. В зависимости от свойств подложки выровнять всю поверхность 1-2 слоями шпатлевки Caparol Akkordspachtel fein/AkkordSpachtel finish до достижения уровня качества Q4. Промежуточное шлифование выполнять шлифовальным материалом с размером зерна max. P200-240. Для выравнивания впитывающей способности и обеспыливания нанести грунтовочный слой Caparol CapaGrund Universal. На подложки соответствующие уровню качества Q4, которые были подготовлены иными материалами, нанести полноповерхностный грунтовочный слой краской Caparol TopLatex 5 Pro.
Способ нанесения	Обязательным является тщательное перемешивание Caparol Satin Effekt, в том числе материала соприкасающегося со стенками и дном ведра. Встряхивания упаковки недостаточно для перемешивания материала. Не применять мешалки с острыми краями. Перемешивать деревянной лопаткой или миксером на низких оборотах. 1-слой: Материал Caparol Satin Effekt наносится на поверхность тонким слоем техникой шпатлевочных пятен. Важным является вытягивание материала в "0". После начала подсыхания открытые места также закрываются шпатлевкой в технике шпатлевочных пятен. 2-слой: Выполняется также, как и 1-й слой. Комбинируя манеру работы шпателем достигаются индивидуальные эффекты. Замечание: необходимым условием является шпатлевание без шпатлевочных грат. Необходимо брать на шпатель лишь столько материала, сколько возможно нанести за проход. Избегать высыхания материала на шпателе.
Расход	ок. 80 – 100 мл/м ² /рабочий проход. Точный расход определяется пробным путем на объекте.
Условия применения	Нижний предел температуры при нанесении покрытия: +5 °C для подложки и циркуляционного воздуха.
Высыхание /Время высыхания	При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через ок. 30 – 60 минут материал сухой на поверхности. Поверхность полностью высыхает и может подвергаться дальнейшей обработке через 1 – 2 дня. При более низкой температуре воздуха нужно рассчитывать на увеличение времени сушки.
Инструменты	Для нанесения Caparol Satin Effekt рекомендуется металлическую венецианскую кельму.
Очистка инструментов	Сразу после применения промыть инструменты водой.
Указания	Указания по чистке и уходу: Поверхность Caparol Satin Effekt может подвергаться осторожной очистке. Возникшие в процессе очистки заглянцованности не могут быть исправлены. Поверхность Caparol Satin Effekt проявляет незначительный "эффект письма", проявление этого эффекта в большей степени зависит от оттенка покрытия. Чтобы снизить "эффект письма" для темных оттенков и значительно увеличить устойчивость поверхности к чистке, можно нанести дополнительный защитный слой материалом Capadecor DecoLasur Matt в технике шпатлевания. Следует учитывать, что нанесение защитных слоев может изменить степень глянца и интенсивность оттенка.

Указания

Меры предосторожности (Актуальная информация на момент публикации)	Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечить тщательную вентиляцию во время нанесения и сушке. Не есть, не пить, не курить при работе с материалом. При попадании в глаза сразу промыть водой. Не допускать попадания в канализацию/сточные воды и в почву. Паспорт безопасности предоставляется профессиональным пользователям по запросу. Содержит: 1,2-бензизотиазол-3 (2H) -он, 2-метил-2H-изотиазол-3-он. Может вызывать аллергические реакции.
Утилизация	Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, а высохшие остатки материалов - как затвердевшие краски или как бытовые отходы.
Код продуктов ЛКМ	M-DF01
Декларация состава	Акрилатный/винилацетатный смешанный полимер, минеральные наполнители, вода, добавки, консерванты (метил-/бензилизотиозолинон).

Техническая информация 562

Техническая консультация

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Сервис-центр для клиентов

Тел.: +375 162 55 97 17

Факс: +375 162 55 97 18

e-mail: info@caparol.by

Техническая информация 562 · состояние на: красавіка 2024 *

Данная техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня технических знаний и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель, строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий.

При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу. Актуальная техническая информация доступна на официальной интернет-странице: www.caparol.by

Иностранное унитарное предприятие "Дискон", Предприятие группы фирм DAW SE, BY-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест» • тел.: +375 162 55 97 17 • факс: +375 162 55 97 18 • Internet: www.caparol.by • e-mail: info@caparol.by