

LV SYNTHETIC

5W-40

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

"NIRO. Получи Уверенность в Движении™"

Полностью синтетическое моторное масло разработано специально для современных 4-тактных бензиновых и дизельных двигателей со сниженным уровнем эмиссии, установленных на легковых автомобилях и коммерческом транспорте.

Формула масла с использованием запатентованной антифрикционной технологии ZFM™ полностью отвечает последним требованиям обеспечения совместимости с многокомпонентными каталитическими системами TWC и сажевыми фильтрами DPF.



Производится из синтетических базовых масел, обладающих высокой устойчивостью к высоким температурам, с добавлением сбалансированного комплекса присадок, что обеспечивает стабильность свойств в любых погодных условиях и надежную защиту ответственных деталей двигателя даже в условиях шоковых нагрузок.

Способствует повышению ресурса двигателя и снижению расходов на эксплуатацию автомобилей.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Рекомендовано для 4-тактных бензиновых и дизельных двигателей легковых и коммерческих автомобилей, оснащенных современными системами повышения производительности и турбонаддувом, в том числе оборудованных многокомпонентными каталитическими системами контроля эмиссии.

- Особенно рекомендуется для эксплуатации автомобилей с увеличенными интервалами обслуживания и замены масла.

- Отличный выбор при условиях эксплуатации автомобилей со спортивным стилем вождения, когда режимы «старт-стоп» и резких ускорений становятся основными.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает эффективную защиту от износа в режимах высоких нагрузок и предотвращает образование отложений на клапанах, на свечах зажигания и в цилиндропоршневой группе, а также в турбонагнетателях.

- Применение отборных синтетических базовых масел обеспечивает стабильность свойств в любых погодных условиях и надежную защиту ответственных деталей двигателя при высоких рабочих температурах в условиях перегрузок.

- В условиях интенсивной эксплуатации современных автомобилей, обеспечивает длительный срок службы каталитических систем снижения эмиссии.

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

- API SN / CF
- ACEA A3/B4
- BMW LL-04
- MB 229.31
- Porsche A40
- VW 502 00/505 00



Перед выбором продукта необходимо убедиться, что он соответствует рекомендациям производителя оборудования, включая условия эксплуатации и практики сервисного обслуживания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	ЕДИНИЦЫ	ЗНАЧЕНИЕ	МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ
Класс по SAE		5W-40	
Кинематическая вязкость при 40°C при 100°C	сСт сСт	91,91 14,91	ASTM D445 ASTM D445
Индекс вязкости		170	ASTM D2270
Плотность при 30°C	кг/л	0,846	ASTM D4052
Температура вспышки	°C	216	ASTM D92
Температура застывания	°C	-42	ASTM D97
Щелочное число (TBN)	Mg KOH/g	7,06	ASTM D2896
Содержание фосфора	%	0,11	
Цвет		L 2,5	ASTM D1500

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- Избегать попадания прямых солнечных лучей на продукцию.
- Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в сухом помещении.
- Бочки желательно хранить в помещении на паллетах или стеллажах.
- Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержится в информационном листке по безопасности применения материалов. В нем подробно описаны потенциальные опасности, даны предостережения и указаны меры по оказанию первой помощи, а также содержится информация по воздействию на окружающую среду и способам удаления отработанных продуктов.

TOTACHI® снимает с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций и предостережений или используется не по прямому назначению. Прежде, чем применять продукт не по прямому назначению потребителю следует получить консультацию у регионального дистрибьютора TOTACHI®.