



ВСЕГДА УМНЫЙ ВЫБОР

SINTEC PLATINUM 7000

SAE 5W-30

ACEA A3/B4 API SL/CF

Масло моторное синтетическое



ОПИСАНИЕ

SINTEC PLATINUM 7000 5W-30 A3/B4 – универсальное синтетическое моторное масло с фирменной технологией Molyguard, разработанное для применения в бензиновых и дизельных двигателях, где рекомендовано использование масел класса 5W-30 и ACEA A3/B4. Обеспечивает максимальную защиту и полную мощность двигателя.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Высокая термоокислительная стабильность: низкий расход на угар и защита двигателя от отложений
- Надежная защита двигателя от износа в жестких условиях городского цикла
- Совместимо с уплотнительными материалами

ПРИМЕНЕНИЕ

В турбированных и атмосферных бензиновых двигателях легковых автомобилей, а также легких коммерческих автомобилей и автобусов, где рекомендованы смазочные материалы категории ACEA A3/B4 или API SL/CF (и предыдущих категорий) класса вязкости SAE 5W-30.

ОДОБРЕНИЯ И СООТВЕТСТВИЯ

- API SL/CF
- ACEA A3/B4
- VW 502 00/505 00
- MB229.3
- RN 0700/0710
- BMW LL-01

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	НОРМА ПО НТД	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Плотность при 15°C, г/см ³	определение обязательно	0,850
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	9,3 – 12,5	11,82
Щелочное число, мг КОН/г	не менее 6	10,01
Испаряемость, %	не более 10	10,5
Температура вспышки в открытом тигле, °C	не ниже 210	231
Температура застывания, °C	не выше минус 37	Минус 40

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.

БЕЗОПАСНОСТЬ/ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло SINTEC Platinum 7000 не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла.

Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоёмы.