




СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ НАКЛАДНЫЕ С ИНФРАКРАСНЫМ ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ SPB-201-3

НОВИНКА



2 года
гарантия



≤50
ЛЮКС

до 6м
дальность
срабатывания

45-55
сек

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Освещение помещений с повышенной влажностью, подсобных помещений, лестничных пролётов, коридоров, холлов, подъездов, кладовок, подвалов, балконов и т.д.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Степень защиты от воздействий окружающей среды IP65.
- Корпус и рассеиватель не поддерживают горение.
- Устойчивы к УФ-излучению (не желтеют и не трескаются).
- Пульсации светового потока <5%.
- Инфракрасный датчик движения

Артикул	КОД 1С	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, Вт	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм
SPB-201-3-40K-008	Б0062507	8	760	4000	φ140x48
SPB-201-3-65K-008	Б0062529			6500	
SPB-201-3-40K-012	Б0062539	12	1140	4000	φ155x52
SPB-201-3-65K-012	Б0062557			6500	