



A brand of **TOTAL**

EVOLUTION FULL-TECH LLX 5W-30



Высококачественное моторное масло, изготавливаемое по синтетической технологии ELF, для всех типов бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков. Специально разработано для автомобилей, снабженных системами каталитического дожигания выхлопных газов.



ПРИМЕНЕНИЕ

Двигатели современных конструкций

- Рекомендуется для двигателей, отвечающих нормам EURO V.

Наиболее сложные условия эксплуатации

- Особенно подходит для современных двигателей автомобилей Volkswagen.

Спортивная езда, круглогодично

- Для всех типов вождения, особенно высокоскоростного и спортивного.
Ознакомьтесь с рекомендациями автопроизводителя

КЛАССИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

Международные стандарты

ACEA C3

Одобрения автопроизводителей

VOLKSVAGEN VW 504.00 / 507.00
 PORSCHE C30
 BMW BMW LL-04
 MERCEDES BENZ MB 229.51 (обратная совместимость с MB-approval 229.31)

ПРЕИМУЩЕСТВА

Лучшая защита окружающей среды

- Улучшает работу системы каталитического дожигания, снижает содержание вредных веществ в выхлопных газах, благодаря низкому значению сульфатной зольности и малой концентрации серы и фосфора (технология low SAPS).

Увеличенный интервал замены

- Продлевает срок службы двигателя и соответствует наиболее строгим требованиям производителей для масел с увеличенным сроком замены (до 30000 км для бензиновых и 50000 км для дизельных двигателей), благодаря высокой окислительной стабильности.

Прекрасная защита двигателя и чистота

- Обеспечивает прекрасную защиту всех частей двигателя от износа благодаря эффективному пакету современных присадок. Благодаря отличным детергентно-диспергирующим свойствам поддерживает чистоту двигателя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Единицы измерения	Значение
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	67,5
Вязкость при 100°C	ASTM 445	мм ² /с	11,7
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	169
Температура застывания	ASTM D97	°C	- 39
Температура вспышки	ASTM D92	°C	240
Щелочное число	ASTM D2896	мгКОН/г	6,2

Указанные значения являются усредненными и приведены для сравнения

TOTAL LUBRIFIANTS
562 avenue du parc de l'île
92029 Nanterre
1/1

EVOLUTION FULL-TECH LLX 5W-30
Изменение: 06/2014



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.